

SEISMIC MONITORING SYSTEM SW-74SI

地震ウォッチャーSW-74SI



SW-74にSI値と警報接点を増設したハイグレードタイプ。従来の加速度(Gal)だけの判断ではなく地震の被害に応じた警報接点の出力が可能になった新しいタイプの地震監視装置です。

〈追加機能〉

- 警報接点3段→10段、装置故障警報接点
- SI値表示機能

表示素子	タッチスイッチ付STNモノクロLCD (バックライト:緑/燈/赤) 液晶部寿命:平均50,000時間(常温25℃) バックライト交換不要
表示内容	地震監視画面 : 現在時刻 地震発生画面 : 地震発生時刻、SI値、最大加速度震度階、警報動作 各種設定画面 : トリガ、警報、日時 メンテナンス画面: ピックアップテスト、地震履歴

オーダーNo	符 号	価格(円)
U-0001-0012	SW-74SI	1,380,000

SEISMIC MONITORING SYSTEM SW-72

地震ウォッチャーSW-72



サーボ式ピックアップを内蔵した高精度な地震計を普及価格でご提供。1Gal単位の警報設定が可能であり、上下動も正確にキャッチします。


- サーボ式検出器、3方向内蔵普及型、安心の高精度
- 最大加速度値を表示、簡単に設置可能

検地方法	ベクトル合成加速度による全方向無指向性検知
測定振動数範囲	DC~30Hz(-3dB)
加速度測定範囲	1~3000Gal(3成分ベクトル合成値)
警報段数	上限3段個別設定
質量	約4kg

オーダーNo	符 号	価格(円)
U-0001-0014	SW-72	360,000

SEISMIC MONITORING SYSTEM SW-74

地震ウォッチャーSW-74



従来品であるSW-90K3と取り付け互換を持たせた地震監視装置です。これから地震計を採用される方だけではなく、これらの地震計の更新にも採用いただけます。

- 表示器付き普及タイプ、LED/バックライトLCD採用
- 視野性の高い表示、地震発生履歴表示
- 計測震度準拠、ピックアップテスト

表示素子	タッチスイッチ付STNモノクロLCD (バックライト:緑/燈/赤) 液晶部寿命:平均50,000時間(常温25℃) バックライト交換不要
表示内容	地震監視画面 : 現在時刻 地震発生画面 : 地震発生時刻、最大加速度 震度階、警報動作 各種設定画面 : トリガ、警報、日時 メンテナンス画面: ピックアップテスト、地震履歴

オーダーNo	符 号	価格(円)
U-0001-0013	SW-74	700,000

SEISMIC MEASURING SYSTEM SW-92

計測震度計SW-92



データ通信による地震通報や上限3段の警報接点出力等の機能を持ち備えた高性能な気象庁検定合格品の計測震度計です。

- 高精度のサーボ型検出器を採用
- 視野性、操作性に優れたタッチスイッチ付カラー液晶画面
- 確実な時刻管理(GPSによる時刻校正)(オプション)
- 地震情報ネットワークシステム構築が可能

表示内容	・地震待機中: 現在時刻 ・地震観測中: 地震発生時刻、最大加速度、震度階、警報動作 ・各種設定: トリガ、警報、日時 ・メニュー: ピックアップテスト、地震履歴
警報接点出力	無電圧C接点 地震警報(上限3段: 動作レベル・復帰時間を任意設定)装置異常
質量	約10kg

オーダーNo	符 号	価格(円)
U-0001-0015	SW-92	1,600,000